Fiche TECHNIQUE

Scapa D200

Ruban polyester double face

DESCRIPTION

Scapa D200 est un ruban adhésif double face mince, dont le support est film polyester 23 microns, enduit sur let deux faces un adhésif. D'une épaisseur totale de 0,07mm, il est protégé par un intercalaire papier blanc de 98 g/m2. Il est recommandé pour toutes sortes d'application d'assemblage, de montage et de laminage lorsqu'une forte résistance aux plastifiants est requise.

CARACTERISTIQUES

- Pose temporaire de tapis PVC fortement plastifiés sur des planchers en bois vernis ou des revêtements de sols existant dans des salles de sport

AVANTAGES

- Température d'utilisation: -10°C à +70°C
- Solution d'assemblage fin
- Haute résistance au cisaillemen
- Résistance extrême aux plastifiants
- Retrait sans trace (ne laisse pas de résidus d'adhésif)

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier - Face ouverte	4.6	N/cm	AFERA 4001
Adhésion sur acier - Face protégée	6.5	N/cm	AFERA 4001
Épaisseur de l'adhésif - Face protégée	0.035	mm	AFERA 4006
Épaisseur de l'adhésif - Face ouverte	0.015	mm	AFERA 4006
Epaisseur support	0.023	mm	AFERA 4006
Epaisseur de l'intercalaire	0.089	mm	AFERA 4006
Épaisseur totale (sans intercalaire)	0.07	mm	AFERA 4006

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Transparent
- Axe / Mandrin: carton 76 mm portant la marque Scapa
- Conditionnement: Vrac
- Longueur du rouleau: 50 mètres
- Largeur du rouleau: 96 mm et 1.360 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés dans leur emballage d'origine. Le produit doit être protégé de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, des rayons directs du soleil et des vapeurs de solvants. La température de stockage recommandée est entre +10°C et + 30°C. Dans ces conditions, le délai optimal d'utilisation du produit est de 6 mois après sa fabrication.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.