

Scapa Mask 1

Papier de masquage 24H

DESCRIPTION

Scapa Mask 1 est un papier semi crêpé d'une épaisseur totale de 100 µm enduit d'un adhésif caoutchouc, recommandé pour les applications standards de masquage en intérieur.

CARACTERISTIQUES

- Convient pour toutes applications de fermeture, fixation, maintien et masquage jusqu'à 24H.
- Adapté à la peinture au pinceau comme au pistolet avec séchage à température ambiante,
- Ruban de masquage professionnel pour les peintres en bâtiment et les plâtriers (à usage en intérieur),
- Emballage d'objets légers,

AVANTAGES

- Application intérieur uniquement
- Tenue en température en continu : température ambiante, pendant 24 heures,
- Résistant à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers,
- Bonne accroche de la peinture sur endos pour éviter les coulures, pas d'écaillage au démasquage,
- Bonne résistance au cisaillement et bon pouvoir de maintien,
- Bon pouvoir adhésif,
- Déroulement facile et contrôlé,
- S'enlève proprement à température ambiante

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	2.5	N/cm	AFERA 5001
Allongement à la rupture	8	%	AFERA 5004
Résistance à la traction	35	N/cm	AFERA 5004
Épaisseur totale	100	µm	AFERA 5006

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Beige
- Axe / Mandrin: 76 mm carton Scapa
- Conditionnement: Individuellement emballés sous film rétractable avec un code à barres étiquette
- Longueur du rouleau: 50 mètres
- Largeur du rouleau: 18, 25, 30, 38, 50, 75 et 100 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Les rubans de masquage Scapa ne conviennent pas à une exposition extérieure et ne doivent pas être exposés longtemps à la lumière car il serait difficile de les enlever.

Ils s'enlèvent proprement mais cela peut varier en fonction des types de surface, laques, primaires et peintures ainsi que de la température de la surface. Pour de meilleurs résultats, enlever le ruban aussitôt après l'application des peintures en le tirant lentement avec un angle de 45° à une vitesse constante