Fiche TECHNIQUE

Scapa Mask Gold

Papier de masquage de précision 100°C Washi

DESCRIPTION

Scapa Mask Gold est un ruban de masquage de précision en papier washi japonais. Il est uniformément enduit d'un adhésif acrylique à base de solvant. Scapa Mask Gold est parfaitement adapté aux travaux de peinture de précision à haute ou basse température, ainsi qu'aux utilisations en intérieur et extérieur.

CARACTERISTIQUES

- Adapté aux applications au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Séchage à température ambiante.
- Idéal pour une utilisation avec des peintures à l'eau
- Ruban de masquage pour le marché des produits d'entretien automobile (bonnes caractéristiques d'adhésion sur les joints en caoutchouc)
- Adapté aux surfaces les plus délicates
- Ruban de masquage pour des travaux de peinture en plusieurs couches (différentes couches de peinture de couleur différente), évitant l'accumulation de peinture.
- Un masquage qui assure des bords clairement définis pendant les travaux de peinture.

AVANTAGES

- Résistant aux UV jusqu'à 60 jours
- Résistance jusqu’à 100°C (60 minutes)
- Résistant à l’humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers
- Pas de taches.
- Excellente résistance à l'écaillage de la peinture.
- Excellente résistance au cisaillement et à l'arrachement.
- Excellent pouvoir adhésif.
- Déroulement facile et contrôlé.
- S’enlève proprement à température ambiante.
- Le produit concilie parfaitement qualité et prix modique
- Destiné à être utilisé avec tous types de peintures, vernis et laques.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	1.3	N/cm	AFERA 5001
Tenue en température	100 (20 minutes)	°C	Internal *
Résistance à la traction	24	N/cm	AFERA 5004
Épaisseur totale	95	Microns	AFERA 5006
Résistant aux UV	60	Days	Internal *

PRÉSENTATION STANDARD

- Marque: Scapa
- Couleurs: Or
- Axe / Mandrin: tube carton 76 mm
- Conditionnement: Sous film rétractable avec étiquette et code-barres sur un côté
- Longueur du rouleau: 50 m
- Largeur du rouleau: 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm,

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur leur bord coupé, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la chaleur, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant. Température de stockage comprise entre +15°C et +25°C. Dans ces conditions, la durée de stockage du ruban sous climat tempéré sera d'au moins un an. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Les rubans de masquage Scapa ne conviennent pas à une exposition extérieure et ne doivent pas être exposés longtemps à la lumière car il serait difficile de les enlever. Ils s'enlèvent proprement mais cela peut varier en fonction des types de surface, laques, primaires et peintures ainsi que de la température de la surface. Pour de meilleurs résultats, enlever le ruban aussitôt après l'application des peintures en le tirant lentement avec un angle de 45°à une vitesse constante.

En raison de la diversité des matériaux employés par l'utilisateur, l'essai effectué par l'utilisateur lui-même constitue le moyen le plus sûr de tester le matériau avant son application effective.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.