Technische DATEN

Scapa T001

Hochleistungstransferband mit Innenwicklung

BESCHREIBUNG

Scapa T001 ist ein Hochleistungsacryltransferband mit einem Permanentkleber mit hoher Klebekraft auf einem 80 Gramm silikonisiertem Trennpapier mit einer Gesamtdicke von 0,04 mm. Empfohlen für alle Klebe-, Montage- und Spleiß-Anwendungen

ANWENDUNGEN

- Montage von Musterkarten
- Montage an Verkaufspunkten (POS).
- Montieren von Alben, Etiketten, Prospekten, Fotos, Posters, Schildern, Aufklebern usw.
- Montieren Musterkarten.
- Montieren von Werbeartikeln.
- Montieren von Displayartikeln.
- Kleben von Rollenenden von Filmen, Folien und Papier.
- Rollenanfang von Filmen, Folien und Papierbahnen.

PRODUKTVORTEILE

- Temperaturfestigkeit: -30ºC bis +150ºC
- Kann zwecks höherer Wirtschaftlichkeit mit dem Scapa ATS - 50 Automat aufgetragen werden.
- Verstärkt mit Glasfaser für höhere Kohäsionsfestigkeit und sauberen Bruch des Klebestoffes.
- Langsam alternd.
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit.
- Hervorragende UV-Beständigkeit.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

AKKREDITIERUNGEN:

Säurefrei /pH Neutral – gemäß ISO 18902
Photographischer Aktivitätstest (PAT) für Gehäusematerialien – gemäß ISO 18916

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Dicke Klebefilm	40	Microns	AFERA 5006
Schälfestigkeit auf Edelstahl	6,5	N/25mm	AFERA 5001
Dicke Trennliner	67	Microns	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Branding: Neutraler Kern
- Farben: Transparent
- Kern: 25,4 mm Kunststoff
- Rollenlänge: 33 Meter
- Rollenbreite: 12 und 19 mm

Note:

ATS-50 Spenderpistole ist Artikel Nr - 112598.

12mm x 50 Meter auch verfugbar.

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind in ihrer Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C.

Bei Beachtung dieser Empfehlungen kann das Produkt ab Herstellungsdatum bis zu zwölf Monate lang aufbewahrt werden.

Oberflächen sind sauber und trocken sowie frei von Öl, Fett und anderen Fremdstoffen zu halten.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.