Fiche TECHNIQUE

Scapa V706

Double face polyimide adhésifs silicone

DESCRIPTION

Le ruban Scapa V706 est un ruban double face avec un film polyimide 25µm, enduit sur les deux côtés avec un adhésif spécial silicone, d'une épaisseur totale de 100µm sans liner et recommandé pour des applications hautes performances d'assemblage, de fixation ou de raboutage sur substrats silicones et surfaces difficiles à adhésiver.

CARACTERISTIQUES

- Assemblage de joints haute ou basse température.
- Utilisé pour raccorder des surfaces siliconées telles les films et papiers siliconés anti-adhérents,
- Assemblage de surfaces difficiles à adhésiver,
- Assemblage de matériaux silicone tels que joints élastomères, mousses, joints et profils en caoutchouc silicones, pièces prédécoupées,

AVANTAGES

- Tenue en température en continu: -30°C jusqu'à +200°C.
- Excellente tenue en température,
- Support polyimide de grande résistance,
- Tack élevé,
- Très conformable,
- Assemblage rapide et permanent de surfaces siliconées,

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Epaisseur support	25	µm	AFERA 5006
Allongement à la rupture	45	%	AFERA 5004
Adhésion par pelage sur l'acier	> 2.1	N/cm	AFERA 4001
Résistance à la traction	40	N/cm	AFERA 5004
Épaisseur totale (sans intercalaire)	100	µm	AFERA 5006

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Ambre
- Axe / Mandrin: 76 mm plastique
- Conditionnement: Sachet thermosoudé avec étiquette ou sac plastique
- Longueur du rouleau: 33 mètres
- Largeur du rouleau: 6, 30 et 50 mm

RECOMMANDATIONS

NO RESULT

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.