

Scapa 2242

Film de protection de surface PVC

DESCRIPTION

Scapa 2242 est un film PVC de 33µm, enduit d'un adhésif caoutchouc / résines à faible tack, d'une épaisseur totale de 48µm, recommandé pour toutes applications temporaires de masquage et protection.

CARACTERISTIQUES

- Adapté pour de nombreuses applications de protection en intérieur et pour quelques-unes en extérieur.
- Protection temporaire durant la fabrication, le stockage et le transport des panneaux en métal, en plastique et en bois.

AVANTAGES

- Retrait sans résidus.
- Tenue en température en continu : +60°C
- Imprimable
- Tack faible
- Se déroule facilement

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	0.7	N/25mm	AFERA 5001
Résistance à la traction	44	N/cm	AFERA 4004
Allongement à la rupture	45	%	AFERA 4005
Épaisseur totale	0.048	mm	AFERA 5006

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Transparent
- Axe / Mandrin: 76 mm carton - marque Scapa
- Conditionnement: Sacs plastiques
- Longueur du rouleau: 100 mètres
- Largeur du rouleau: 25, 38 et 50 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être protégé de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 1 an.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.