

Scapa 297

PVC-Klebeband für Schutzvorrichtungen und Reparaturen

BESCHREIBUNG

Scapa 297 ist aus weichem PVC, mit Gummikleber überzogen. Erhältlich in orange.

ANWENDUNGEN

- Erstklassige PVC-Abdeckung für den Einsatz im Außenbereich (7 Tage)
- Für glatte und leicht unebene Oberflächen.
- Alle Reparaturvorgänge, Markierung, Abdichtung, Schutz, Wartung, Dichtigkeit

PRODUKTVORTEILE

- Für innen und außen
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig und Wasser-/Feuchtigkeitssperre
- Sehr nachgiebig
- Abdeckung mit allen Anstrichstoffen
- Hohe Klebrigkeit

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	0.8	N/cm	AFERA 4001
Reißdehnung	170	%	AFERA 4005
Temperaturbereich	0° bis +70°	°C	-
Zugfestigkeit	19	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.1	mm	AFERA 4006

STANDARD PRÄSENTATION

- Branding: Keine Marke
- Kern: 76 mm
- Verpackung: Individuelle Schrumpfung mit Barcode
- Rollenlänge: 33m
- Rollenbreite: 50 mm und 75 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach, in ihrer Originalverpackung, vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Lösemitteldämpfen geschützt bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C gelagert werden. Unter diesen Bedingungen dürfen die Rollen in einem gemäßigten Klima maximal 12 Monate lang aufbewahrt werden.

Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl oder sonstigen Verschmutzungen sein.