

## Scapa 2715

### PVC-Wegmarkierungsband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 2715 ist ein 0,13mm dickes, kostengünstiges Allzweck-Weich-PVC-Band mit aggressivem druckempfindlichem Kautschukkleber. Es vereinigt gute mechanische Festigkeit und Abriebbeständigkeit mit exzellentem Formanpassungsvermögen für Wegmarkierungen und Fußbodenbeläge.

#### ANWENDUNGEN

- Farbcodierung
- Fußbodenbeläge und Wegmarkierung
- Spleissungen

#### PRODUKTVORTEILE

- Hervorragende Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Geeignet für Innen- und geschützte Außenumgebungen
- Exzellentes Formanpassungsvermögen
- Entspricht der EU-Richtlinie 2000/53 (blei-, chrom VI-, quecksilber- und kadmiumfrei)
- Temperaturfestigkeit zwischen: +80°C
- Umweltfreundliche Technologie

#### TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten   | Nennwert       | Einheit | Testverfahren |
|--------------------|----------------|---------|---------------|
| Haftung auf Träger | 1,5            | N/cm    | CEI EN 60454  |
| Haftung auf Stahl  | 1,5            | N/cm    | CEI EN 60454  |
| Bruchdehnung       | 150            | %       | CEI EN 60454  |
| Entflammbarkeit    | Selbstlöschend | -       | CEI EN 60454  |
| Nominelle Dicke    | 0,13           | mm      | CEI EN 60454  |
| Zugfestigkeit      | 18             | N/cm    | CEI EN 60454  |

Version: 7

Generated Date: 03 March 2025

Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com

Product Code: 2715

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

## STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 33 mètres
- Rollenbreite: 38, 50, 75 et 100mm
- Kern: Tube Karton de 76 mm
- Verpackung: Film rétractable
- Farben: Blanc, Bleu, Gris, Noir et Rouge

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C betragen. Das Klebeband ist innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung zu verarbeiten.

Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung garantiert und Schichtigkeit vermieden wird. Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub, Öl, Fett und anderen Fremdstoffen zu halten.