

Scapa 2900

Nicht klebende PE-Folie zur Gefahrenkennzeichnung

BESCHREIBUNG

Scapa 2900 ist eine dünne, rot-weiß-gestreifte Polyethylenfolie und ist hervorragend geeignet zur Gefahrenwarnung und für Sicherheitsvorkehrungen.

ANWENDUNGEN

- Verarbeitungstemperatur: 0oC bis +50oC.
- Leicht von Hand anwendbar.
- Hervorragende Formanpassungsfähigkeit
- Zur Gefahrenkennzeichnung und für Sicherheitsanwendungen, nicht klebend.
- Kennzeichnung potentieller Gefahrenbereiche (Baustellen, Markierung von Arbeitsbereichen)

PRODUKTVORTEILE

- Verarbeitungstemperatur: –0o C bis +50o C.
- Leicht von Hand anwendbar.
- Hervorragende Formanpassungsfähigkeit.
- Geeignet für Innen- und geschützte Außenanwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Schmelztemperatur	100 - 120	°C	-
Gesamtstärke	0.25	mm	AFERA 4006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: rot und weiß gestreift
- Kern: 76 mm Pappkern
- Verpackung: Großpackung
- Rollenlänge: 100 Meter
- Rollenbreite: 50 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Bei einer Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C beträgt die Lagerfähigkeit des Klebebands mindestens ein Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.