

Scapa 2952

Masquage grande surface

DESCRIPTION

Scapa 2952 est un film à lisière en polyéthylène, adhésivé sur un bord par une toile avec masse adhésive caoutchouc. Ruban adhésif toilé extra large (film environ 35mm de large). Scapa 2952 est blanc (film) et bleu (lisière toile)

CARACTERISTIQUES

- Idéal pour protection extérieure nécessitant une grande stabilité.
- Protection de surface extra-large pendant la rénovation de façades.
- Utilisation en intérieur et en extérieur.
- -

AVANTAGES

- Application simple et rapide (solution 2 en1)
- Bonne adhérence sur la plupart des supports difficiles
- Pas de résidu
- Bonne résistance à l'eau et aux agents chimiques
- Convient aux applications pinceau et projection
- Le film électrostatique haute densité se maintient au support et prévient les coulures
- Gain de temps et protection à long terme
- Bords nets et propres
- Pas de taches.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	3.8	N/cm	ASTM D3330
Tenue en température	-10°C à +70°C	°C	-
Épaisseur du film de PE	0.018	mm	AFERA 5006
Épaisseur du ruban	0.3	mm	AFERA 5006

PRÉSENTATION STANDARD

- Axe / Mandrin: 25 mm, carton
- Conditionnement: Individuel
- Longueur du rouleau: 16 m, 18 m
- Largeur du rouleau: 550 mm ; 1100 mm ; 1600 mm ; 2300 mm (Largeur rouleau : 30 mm)

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Il est recommandé de ne pas dépasser une date d'utilisation de 12 mois après la date de fabrication. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.