

Scapa 3362

Ruban Tissu Coton Ecreu - 0.29 mm

DESCRIPTION

Scapa 3362 est un ruban tissu coton écreu d'usage général, enduit d'un adhésif sensible à la pression. Sa couleur est naturelle.

CARACTERISTIQUES

- Masquage des yeux de chats, de grilles, de plaques d'égouts, etc... pendant la réfection des routes
- Protection contre la corrosion, de surfaces polies et d'éléments de machines
- Convient également dans les applications d'usage général en fermeture, emballage, enrubannage ou ligature

AVANTAGES

- Résiste à la corrosion
- Résiste à l'abrasion
- Flexible et très conformable
- Tack initial élevé et bonne adhérence finale
- Facile à déchirer à la main
- Supporte l'écriture
- Ruban tissu économique, pour applications d'usage général
- Température de service de -10°C à +60°C
- .
- Fort et robuste

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Epaisseur	0.29	mm	AFERA 5006*
Adhésion sur acier	3	N/cm	IEC 60454-2
Résistance à la traction	70	N/cm	IEC 60454-2
Adhésion sur l'endos	1.4	N/cm	AFERA 4001

PRÉSENTATION STANDARD

- Longueur du rouleau: 25 m, 50 m
- Largeur du rouleau: 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm
- Axe / Mandrin: Carton
- Conditionnement: En vrac avec marquage Scapa et feuilles intercalaires entre les couches.

Note:

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvants. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant. La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et l'environnement climatique. Il est recommandé d'utiliser le produit dans un délai de 6 mois suivant la date de fabrication si stocké dans ces conditions, en climat tempéré.