

Scapa 4929

Selbstlöschendes, doppelseitiges Polyesterklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 4929 ist ein leistungsstarkes doppelseitiges Klebeband, bestehend aus einer transparenten Polyesterträgermembran, beidseitig mit einem flammfesten Acrylatklebstoff versehen und durch eine 80 g/m² starke Trennfolie aus silikonisiertem Papier geschützt. Scapa 4929 ist auf der offenen Seite dunkelgrau und auf der Trennfolienseite schwarz.

ANWENDUNGEN

- Fixierung von Teppichen und Matten in der Transportindustrie, wenn flammfeste Eigenschaften erforderlich sind.

PRODUKTVORTEILE

- Leichte und dünne Klebelösung
- Bleibt elastisch und ermöglicht die Anwendung auf rauem Untergrund
- Hinterlässt beim Entfernen keine Rückstände auf dem Boden
- Sehr starke Klebekraft (geschlossene Seite)
- Beide Seiten unterschiedlich gefärbt: Graue Seite zum Ankleben auf dem Boden und schwarze Seite zum Ankleben an den Teppich. So kann eine Verwechslung vermieden werden
- Unterschiedliches Auftragsgewicht und Klebekraft auf beiden Seiten: offene Seite (dunkelgrau) hat ein geringeres Auftragsgewicht und eine geringere Klebekraft als die Trennfolienseite (schwarz), wodurch die Positionierung und die Entfernung des Teppichs und des Bands vereinfacht wird
- Dünne Trägermembran für geringeres Gesamtgewicht
- Entspricht den Anforderungen an die Brennbarkeit gemäß FAR/JAR/CS 25.853 (a) APP. F Pt I(a)(1)(ii)

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Flammbeständigkeit nach Flamme	0	Seconds	FAR/JAR/CS 25.853 (a) APP.F Pt I(a)(1)(ii)
Flammbeständigkeit - Brennlänge	83,8	mm	FAR/JAR/CS 25.853 (a) APP.F Pt I(a)(1)(ii)
Flammbeständigkeit Tropf-Löschzeit	0	Seconds	FAR/JAR/CS 25.853 (a) APP.F Pt I(a)(1)(ii)
Schälfestigkeit auf Stahl grau - Offene Seite	4,4	N/cm	AFERA 5001
Schälfestigkeit auf Stahl schwarz - Liner-Seite	16,0	N/cm	AFERA 5001
Gesamtstärke	130	Microns	AFERA 5006
Gesamtgewicht	162	g/m ²	Scapa intern (DQP 7098)

ANMERKUNGEN:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 50 Meter
- Formats: Rollen, Logware
- Kern: 76 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösemitteldämpfen. Die Produkthaltbarkeit hängt von Temperatur und Feuchtigkeit ab: empfohlen werden maximal 18 Monate nach Versand bei einer Lagertemperatur von +10° C bis +25° C. Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.