

Scapa 9001S

Allzweck-Abdeckklebeband (24 Stunden, für den Innenraumbereich)

BESCHREIBUNG

Scapa 9001S ist ein 0,10mm Halbkrepppapier, das mit einem Kautschuk-/ Schmelzkleber überzogen ist. Dieses Klebeband wird als Allzweckklebeband für den Innenbereich empfohlen.

ANWENDUNGEN

- Geeignet für alle Schließ-, Fixier-, Halte- und Abdeckenwendungen bis zu 24 Stunden.
- Geeignet für Pinsel- und Spritzlackierung mit Raumtemperaturtrocknung
- Professionelles Abdeckband für Anstreicher und Stuckateure (für den Innenbereich).
- Verpackung von leichten Gegenständen,

PRODUKTVORTEILE

- Nur für den Innenraumbereich
- Saubere Entfernung bei Raumtemperatur.
- Glatte und kontrollierte Abwicklung
- Gute Abzugsfähigkeit
- Gute Abscherfestigkeit und Haltekraft.
- Hervorragender Farbwiderstand
- Hinterlässt keine Spuren.
- Widerstandsfähig gegen milde Chemikalien, Lacke, Lösungen und Wasser.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2.5	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	8	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	35	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	100	Microns	AFERA 5006

Version: 12

Generated Date: 06 March 2025

Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com

Product Code: 9001S

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Natürlich
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Ziehharmonikaartig
- Rollenlänge: 50 Meter
- Rollenbreite: 18, 25, 30, 38, 50, 75 und 100mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr. Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Scapa Abdeckklebeblätter sind nicht für den Außenbereich geeignet und sollten längerer Sonneneinwirkung nicht ausgesetzt werden, da es dann schwierig werden könnte, sie zu entfernen. Eine saubere Entfernung ist auch abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit wie bei Lacken, Grundierungen, Farben und der Oberflächentemperatur. Um die besten Resultate zu erzielen, bitte das Klebeband gleich nach dem Farbauftrag langsam und konstant in einem 45°-Winkel abziehen.