

## Scapa FR102

### Doppelseitiges Allzweck-Gewebeklebeband

---

#### BESCHREIBUNG

Scapa 102 ist ein doppelseitiges Baumwollgewebeklebeband. Das Band ist auf beiden Seiten mit einem Hotmeltkleber auf Synthetikautschukbasis beschichtet, 0,215mm dick und mit einem 80g/m<sup>2</sup> starken, hellbraunen, silikonisierten Trennpaper abgedeckt. Empfohlen für eine Vielzahl von Klebe- und Fixieranwendungen

#### ANWENDUNGEN

- Dauerhafte Teppichbefestigung.
- Dauerhafte Befestigung von Bodenbelägen.
- Dauerhaftes Fixieren von Teppichen und anderen Bodenbelägen
- Rollenende von Gewebe, Filmen, Folien, Papieren
- Geeignet für Montage von Dekomaterialien

#### PRODUKTVORTEILE

- Hohe Haftkraft
- Von Hand reißbar
- Für raue oder unebene Oberflächen
- Gebrauchstemperatur: -10°C bis zu +50°C (kurzzeitig bis 65°C)

## TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten             | Nennwert | Einheit | Testverfahren |
|------------------------------|----------|---------|---------------|
| 180°-Schälfestigkeit         | 14       | N/cm    | AFERA 5001    |
| Bruchdehnung                 | 4        | %       | AFERA 5004    |
| Liner Dicke                  | 0,07     | mm      | AFERA 5006    |
| Statische Scherkraft         | >4       | Hours   | AFERA 5012    |
| Dicke des Bands (ohne Liner) | 215      | Microns | AFERA 5006    |
| Zugfestigkeit                | 12       | N/cm    | AFERA 5004    |

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Weiß
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappe
- Verpackung: Ziehharmonikaartig
- Rollenlänge: 25 Meter
- Rollenbreite: 19, 25, und 50 mm

## EMPFEHLUNGEN

Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10°C und +30°C betragen. Bei Beachtung dieser Empfehlungen kann das Band bei Zimmertemperatur mindestens 1 Jahr lang gelagert werden.

Oberflächen sind sauber, trocken, frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Fremdstoffen zu halten.