

Scapa SP357E

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN

PRODUKTVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Dicke des Klebstoffs (Jede Seite)	1,5 (,038)	Mils (mm)	-
Dicke des Trägers (PET)	1,0 (,026)	Mils (mm)	-
Dicke des Liners (60# Kraft)	3,5 (,089)	Mils (mm)	-
Haltekraft (PSTC 107 Mod./178°) 2,2 psi (1"x1"x1000 g) bei RT Exponiert	>24	Hours	-
Haltekraft (PSTC 107 Mod./178°) 2,2 psi (1"x1"x1000 g) bei RT Liner	>24	Hours	-
Schälfestigkeit (PSTC 101 Mod./180°) Anfangshaftung auf Edelstahl (20 Min. bei RT) - Exponiert	94 (26)	Oz/Inch (N/25mm)	-
Schälfestigkeit (PSTC 101 Mod./180°) Anfangshaftung auf Edelstahl (20 Min. bei RT) Liner	94 (26)	Oz/Inch (N/25mm)	-
Total Thickness (not including liner)	4,0 (,102)	Mils (mm)	-

ANMERKUNGEN:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben:
- Kern:
- Formats:

EMPFEHLUNGEN