

EXAFIT® 43229HP

Mousse compressible adhésive double face, médium blanche Montage de clichés - Série 560µm Version à enroulement inversé

DESCRIPTION

L'Exafit® 43229HP est une mousse adhésive double face spécialement conçue pour le montage des clichés flexographiques. Elle se compose d'un adhésif acrylique à enroulement inversé de qualité graphique sur son côté ouvert (coté cliché) et d'un adhésif acrylique spécial sur son côté fermé (coté cylindre). L'Exafit® 43229HP est renforcée par un film polyester et se présente sur un protecteur plastique PVC gaufré.

CARACTERISTIQUES

- L'Exafit® 43229HP est utilisée aussi bien pour des impressions en tramées que combinées.
- L'Exafit® 43229HP est particulièrement adapté pour être utilisé sur des cylindres de faibles diamètres dans le secteur industriel de l'étiquetage.
- Montage de clichés flexographiques en caoutchouc et photopolymère sur cylindre ou sur manchon, lorsqu'il est nécessaire de monter en premier le cliché sur la mousse.

AVANTAGES

- La structure compressible de la mousse permet de compenser les irrégularités qui peuvent exister entre le cylindre de contre-pression, les clichés d'impression et le cylindre ou le manchon porte-clichés. Une parfaite qualité d'impression est ainsi obtenue, même à grande vitesse.
- La mousse spéciale en PE est conçue pour obtenir des impressions tramées et combinées de qualité supérieure à des vitesses élevées.
- Son adhésion forte et son pouvoir collant immédiat élevé du côté cliché, font de l'Exafit® 43229 HP un produit très polyvalent, qui pourra être utilisé dans de nombreuses applications de montage associant des clichés caoutchouc ou photopolymère sur divers types de manchons et de cylindres métalliques.
- Idéal pour monter le cliché en premier sur la mousse.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion par pelage sur l'acier (angle de 90°), face du cliché	9	(N/25mm)	Scapa
Adhésion par pelage sur l'acier (angle de 90°), face du cylindre	4.5	(N/25mm)	Scapa
Résistance aux températures - Max	70	°C	-
Épaisseur totale	560	µm	AFERA 4006

PRÉSENTATION STANDARD

- Marque: Scapa
- Axe / Mandrin: 3"
- Dimension : 455 mm x 25 m
- Dimension : 1380 mm x 25 m
- Rouleau / Carton: 1

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur leurs bords coupés, dans leur emballage d'origine. Ils doivent être conservés à l'abri de la poussière, de la chaleur, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant. La durée de vie prévue variera selon les conditions de température et d'humidité. Une période de stockage de 24 mois maximum est conseillée à partir de la date de fabrication, à une température située entre +10°C et + 25°C. La mise en oeuvre de cette mousse devra être faite sur des surfaces de pose sèches et débarrassées de toute poussière, graisse ou autre produit contaminant.