

Scapa 296

PVC-Schalungsband

BESCHREIBUNG

Scapa 296 ist ein Weich-PVC-Band, mit weissem aggressivem druckempfindlichem Kautschukkleber. Scapa 296 ist in gelb lieferbar.

ANWENDUNGEN

- Im Gartenbau und in der Landwirtschaft
- Wegmarkierung
- Für Schalungszwecke im Bauwesen

PRODUKTVORTEILE

- Leichtes Abziehen von Hand
- Temperaturfestigkeit bis zu 50°C
- Gutes Abwickeln bei niedrigen Temperaturen
- Exzellentes Formanpassungsvermögen und Flexibilität
- Hervorragende Haftung auf schmutzigen und nassen Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Bruchdehnung	180	%	AFERA 5004
Schälfestigkeit auf Stahl	1.2	N/cm	AFERA 5001
Zugfestigkeit	32	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	0.150	mm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Branding: Einfach oder speziell
- Verpackung: Folie oder Großpackung
- Rollenlänge: 33 m
- Rollenlänge: 76 mm
- Rollenbreite: 38 mm, 50 mm, 75 mm

Empfehlungen

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern.

Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C betragen. Unter diesen Bedingungen und bei Zimmertemperatur beträgt die Haltbarkeit des Produkts mindestens 12 Monate.

Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub, Öl, Fett und anderen Fremdstoffen zu halten.